


FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Maica
Color en stock	Blanco con negro
Carta de colores en stock	Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones.
Composición	CO 80 % / PES 20 %
Punto del tejido	Punto liso flamé
Gramaje	235 g/m ²
Ancho	118 cm
Metros o Kilogramos por pieza	50 m aprox.
Tipo de prenda	Prenda exterior
Sector	Moda
Certificados	-
Instrucciones de lavado	

Pruebas al tejido CO

Resultados

	Degradación	Descarga sobre CO			Descarga sobre PES			
		BL	CL	OSC	SOL	BL	CL	OSC
Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	3-5	2-3	4-5	3-5	2-3	4-5	
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		Seco			Húmedo			
					BL	CL	OSC	SOL
Frote (ISO 105-X12)	4-5	4-5	2-3	2-5				
Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)						
pH (ISO 3071:2005)		5,5-7,5						
Estabilidad dimensional (ISO 6330)		±5%						

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.